



可定制	内部料号	WL001-N(A)	WL102-P
	材质	C11000	C11000
	内径(MM)	φ0.70	φ0.74
	外径(MM)	φ2.0	φ2.0
	高度(MM)	φ3.0	φ3.0
	表面处理	-	Ni
	设计插入深度(MM)	2.0	2.0
	插入力均值(N)	127	146
	保持力均值(N)	70	81
	包装方式	卷带, 2.5K/卷	卷带, 2.5K/卷
备注	蔚来专利	蔚来专利	

可定制, 无改模费	内部料号	WL002G	WL002A	WL002H
	材质	磷青铜	磷青铜	磷青铜
	尺寸(MM)	0.64*0.64	0.64*0.64	0.64*0.64
	长度(MM)	13.5	14.4	13.5
	表面处理	亮锡	雾锡	雾锡
	包装方式	散件	散件	散件

可定制, 无改模费	内部料号	WL003G	WL003E
	材质	磷青铜	磷青铜
	尺寸(MM)	0.64*0.64	0.64*0.64
	长度(MM)	14.5	14.9
	PCB中心距头部距离(MM)	3.4	3.4
	表面处理	雾锡	雾锡
	包装方式	散件/卷盘	散件/卷盘
备注	鹰眼位置可调整	鹰眼位置可调整	

可定制, 无改模费	内部料号	WI1060S	WI1060G
	材质	紫铜C11000	紫铜C11000
	直身直径(MM)	1.00	1.00
	底部焊盘直径(MM)	2.0	2.0
	总高度(MM)	15.5	15.5
	底部焊盘厚度(MM)	0.5	0.5
	表面处理	-	Ni打底, 表面flash金
	包装方式	散件	散件

尺寸可定制, 需改模	内部料号	WL006
	材质	磷青铜
	材料厚度(MM)	0.64
	总长(MM)	15.42
	底部距离PCB板中心距离(MM)	12.2
	底部焊盘厚度(MM)	0.5
	表面处理	Ni打底, 表面雾锡
	厚度方向轴心错位(MM)	0.03
	包装方式	散件/卷盘
	备注	蔚来专利, 鹰眼结构广泛应用在汽车领域

